

Terpel Celerity 15W50 Semisintético

SAE 15W50, JASO MA2 /API SL

Lubricante para motocicletas de cuatro tiempos de alto y bajo cilindraje.

1. DESCRIPCIÓN

El lubricante **Terpel Celerity 15W-50 semisintético**, JASO MA2/API SL, es un producto multigrado, semisintético formulado con bases lubricantes altamente refinadas y de tecnología sintética de alta resistencia contra la oxidación a altas temperaturas, que permiten disminuir la formación de depósitos y compuestos indeseables en los motores de las modernas motocicletas de cuatro tiempos con sistema integrado: motor/embrague/transmisión..

El lubricante **Terpel Celerity 15W-50 semisintético** está desarrollado para motocicletas de cuatro tiempos de alto y bajo cilindraje con o sin sistema integrado: motor/embrague/transmisión, que requieren un lubricante de alto desempeño y máxima protección en frío o caliente en severas condiciones de operación.

El lubricante **Terpel Celerity 15W-50 semisintético** posee un balanceado paquete de aditivos que ofrece excelente protección contra el desgaste del motor con menores impactos en convertidores catalíticos y además posee características especiales de fricción que evitan el deslizamiento de los platos húmedos del embrague (pérdida del embrague), optimizando la transmisión de potencia con cambios suaves sin vibraciones.



2. BENEFICIOS

- Superior protección del motor contra el desgaste en severas condiciones de operación.
- Mantiene la viscosidad estable asegurando la película lubricante adecuada en partes críticas del motor y sistema integrado embrague y transmisión protegiendo las piezas.
- Efectivo control de lodos y depósitos manteniendo los motores más limpios, evitando el pegado de anillos.
- Su condición semisintética ofrece superior resistencia contra la oxidación del aceite, condición crítica a proteger por las altas temperaturas de operación de las motocicletas de cuatro tiempos, disminuyendo la formación de depósitos, lacas y barnices y compuestos indeseables en el motor.
- Efectivo desempeño en embragues de platos húmedos.
- Cambios suaves, menos vibraciones debido a su excelente control de la fricción.
- Facilita la lubricación instantánea en el arranque en frío y asegura la película lubricante en partes críticas a altas temperaturas.



Terpel Celerity 15W50 Semisintético

FICHA TÉCNICA
SAE 15W50, JASO MA2 /API SL

Lubricante para motocicletas de cuatro tiempos de alto y bajo cilindraje.

3. APLICACIONES

- Para todo tipo de motocicletas de cuatro tiempos, que requieran un aceite lubricante para el sistema integrado: motor, transmisión, embrague.
- Para las cajas de cambios de las motocicletas de dos tiempos.

4. NIVEL DE CALIDAD

- API SL: supera los niveles API SJ y anteriores.
- JASO MA2: supera los requerimientos exigidos por JASO T903, 2016 para desempeño en embrague en motos de cuatro tiempos con sistema integrado (motor/embrague/transmisión).

5. INSPECCIONES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	SAE 15W-50
Viscosidad, cSt a 100 °C ASTMD - 445	17,36
Viscosidad, cSt a 40 °C ASTMD - 445	126,5
Índice de viscosidad ASTM D - 2270	151
Punto de fluidez, °C ASTM D - 97.	-36
Viscosidad aparente a -20 °C, cp. ASTM D - 5293, max	6500
Fósforo, % w, máx.	0,10
Cenizas sulfatadas, % peso ASTM D - 874 (JIS K 2272 - 85)	1,0

NOTA: Estos valores son típicos del producto, si se requieren los valores específicos del lote de producción solicite el Certificado de Calidad y/o consulte con el Departamento Técnico.



Terpel Celerity 15W50 Semisintético

FICHA TÉCNICA
SAE 15W50, JASO MA2 /API SL

Lubricante para motocicletas de cuatro tiempos de alto y bajo cilindraje.

6. RECOMENDACIONES

Para el óptimo desempeño del aceite se requiere de un adecuado mantenimiento de la moto.

- Revisar periódicamente el nivel de aceite.
- Mantenga sincronizado el motor.
- Revise periódicamente el filtro de aire y combustible.
- Cuando cambie el aceite del motor cambie el filtro del aceite.

Recuerde, los aceites lubricantes están desarrollados para cumplir con todas las exigencias de funcionamiento del equipo, por lo tanto no requiere aditivos adicionales, no los contamine en el almacenamiento y durante su aplicación. Cuide el aceite valiosa inversión en su vehículo.

7. ADVERTENCIAS

- Evite el contacto repetido o prolongado del aceite usado con la piel.
- Lávese con abundante agua y jabón.
- No arroje residuos aceitosos.