

## TERPEL LIQUIDO PARA FRENOS DOT 3

### 1. DESCRIPCIÓN

Terpel Liquido para frenos DOT 3 es un fluido adecuado para motores de vehículos donde se requiere puntos de ebullición altos para trabajos a altas temperaturas.

### 2. BENEFICIOS

- Protege los sistemas hidráulicos contra la corrosión
- Presenta alto punto de ebullición permitiendo el trabajo a altas temperaturas.

### 3. APLICACIONES

- Sistemas Hidráulicos de frenos de disco y tambor.
- Vehículos y camionetas que requieren un fluido de alto punto de ebullición.

### 4. Especificaciones

- Cumple y excede las especificaciones FMVSS116, SAE J1703 e ISO 4925

### 5. INSPECCIONES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	Valores típicos
Punto de ebullición Seco °C	258
Viscosidad a -40°C	1108 cSt
Viscosidad a 100 °C	2.0 cSt
PH	9,2

**NOTA:** Estos valores son típicos del producto, si se requieren los valores específicos del lote de producción solicite el Certificado de Calidad y/o consulte con el Departamento Técnico.

### 6. RECOMENDACIONES

- La manipulación del producto debe ser realizada con los elementos de protección personal básicos (gafas protectoras, guantes de nitrilo, overol. Para mayor información ver Ficha de seguridad.

### 7. ADVERTENCIAS

- Evite que este producto entre en contacto con otras materias dado su gran poder de disolución..
- Almacénesse en un lugar fresco y seco, alejado del calor.